

Steinbandsäge



Norton Clipper CB 511
 max. Schnitthöhe 508 mm
 max. Schnittlänge 660 mm
 max. Schnittbreite 420 mm
 230 Volt Anschluss
 203 kg schwer

Rüttelplatte 99 kg mit Gummigleitmatte



Weber MT CF 3
 50 cm Arbeitsbreite
 Zentrifugalkraft: 20 kN

Steintrennmaschine



Norton Clipper CM 42
 max. Schnitttiefe: 135 mm
 230 Volt Anschluss
 90 kg schwer

Beton- Innenrüttler



Weber IVUR 58
 230 Volt Anschluss

Vakuumheber



Probst Speedy VS 140
 230 Volt Anschluss
 bis 140 kg Tragbar
 14 kg schwer

Akku- Trockenbauschrauber



Makita DFS452Y1J
18 Volt Akku
Verleih mit 1,5 Ah Akku

Bohr- / Meisselhammer 2 kg



Makita HR2631FTJ
230 Volt Anschluss
SDS- Plus bis 26 mm

Bohr- / Meisselhammer 6 kg



Makita HR4013C
230 Volt Anschluss
SDS- Max bis 40 mm

Stemmhammer 12 kg



Makita HM1214C
230 Volt Anschluss
SDS- Max Aufnahme

Schalungsstützen

Arbeitsbereich 175 - 300 cm



Stapelgestell für Schalungstützen



Für den sicheren Transport der Schalungstützen bei Miete Schalungstützen ohne Berechnung

Schalungskopf für Schalungstützen



für die fachgerechte und sichere Verbindung der Schalungsträger

Dreibeinfuß für Schalungstützen



für den stabilen Stand der Schalungstützen

Abziehlehrenset



für das Nivellieren von Trockenschüttungen